

Tekniske data

ARKE 70

Generell informasjon

-
- **Nominell effekt (kW): 8**
- **Varmeeffektområde (kW): 3,5 – 10,0**
- Termisk virkningsgrad (%): 84
- Røykgasstemperatur (°C): 165
- **Maks vedlengde (cm): 30**
- Minste nødvendige aktive areal for tilluftsrist (cm²):
≥500
- Minste nødvendige aktive areal for avtrekksrist
(cm²): ≥700
- Diameter på røykgassutløp (mm): 150
- Materiale: Stål
- Døråpning: Venstre

Energieffektivitet

-
- Energiklasse: A+
- EEI: 110,62
- Varmeeffekt for romoppvarming (kW): 8
- CO-utslipp (ved 13 % O₂) ≤ (%): 0,09
- Støvutslipp (mg/m³): 14
- Sertifikater og samsvar
- Sertifikater: Økodesign, BImSchV 2

Tilleggsinformasjon

-
- Utstyr: Askeskuff, fôring i brennkammer, dekorativt glass
- Drivstofftype: Vedkubber (I), løvtre med fuktighetsinnhold ≤ 20 %
- Antall enheter per pakke: 2
- EAN: 5903751222934

Fysiske parametere

-
- Bredde (cm): 76
- Høyde (cm): 52
- Dybde (cm): 47
- Vekt (kg): 110