

Tekniske data

ARKE 80

Generell informasjon

-
- **Nominell effekt (kW): 12**
- **Varmeeffektområde (kW): 6,0 – 16,0**
- Termisk virkningsgrad (%): 75
- Røykgasstemperatur (°C): 319
- **Maks vedlengde (cm): 50**
- Minste nødvendige aktive areal for tilluftsrist (cm²): ≥700
- Minste nødvendige aktive areal for avtrekksrist (cm²): ≥900
- Diameter på røykgassutløp (mm): 200
- Materiale: Stål
- Døråpning: Venstre

Energieffektivitet

-
- Energiklasse: A
- EEI: 98
- Sesongbasert energieffektivitet (%): 65
- Varmeeffekt for romoppvarming (kW): 12
- CO-utslipp (ved 13 % O₂) ≤ (%): 0,096
- CO-utslipp (mg/m³): 1208
- Støvutslipp (mg/m³): 34
- NOx-utslipp (mg/m³): 102
- OGC-utslipp (mg/m³): 54
- Røykgass-strømning (g/s): 11,6

Sertifikater og samsvar

-
- Sertifikater: Økodesign, BlmSchV 2

Tilleggsinformasjon

-
- Utstyr: Askeskuff, fôring i brennkammer, dekorativt glass
- Drivstofftype: Vedkubber (I), løvtre med fuktighetsinnhold ≤ 20 %
- EAN: 5901350033432

Fysiske parametere

-
- Bredde (cm): 85
- Høyde (cm): 61,8
- Dybde (cm): 47,05
- Vekt (kg): 132