

Tekniske data

ARKE 95

Generell informasjon

- **Nominell effekt (kW): 14**
- **Varmeeffektområde (kW): 6,0 – 16,5**
- Termisk virkningsgrad (%): 83
- Røykgasstemperatur (°C): 194
- **Maks vedlengde (cm): 50**
- Minste nødvendige aktive areal for tilluftsrist (cm²): ≥700
- Minste nødvendige aktive areal for avtrekksrist (cm²): ≥900
- Diameter på røykgassutløp (mm): 200
- Materiale: Stål
- Døråpning: Venstre

Energieeffektivitet

- Energiklasse: A+
- EEI: 109
- Sesongbasert energieffektivitet (%): 73
- Varmeeffekt for romoppvarming (kW): 14
- CO-utslipp (ved 13 % O₂) ≤ (%): 0,092
- CO-utslipp (mg/m³): 1157
- Støvutslipp (mg/m³): 37
- NOx-utslipp (mg/m³): 150
- OGC-utslipp (mg/m³): 67
- Røykgass-strømning (g/s): 13,8

Sertifikater og samsvar

-
- Sertifikater: Økodesign, BlmSchV 2

Tilleggsinformasjon

- Utstyr: Askeskuff, føring i brennkammer, dekorativt glass
- Drivstofftype: Vedkubber (I), løvtre med fuktighetsinnhold $\leq 20\%$
- Antall enheter per pakke: 1
- EAN: 5901350016466

Fysiske parametere

-
- Bredde (cm): 102
- Høyde (cm): 62
- Dybde (cm): 47
- Vekt (kg): 154