

Tekniske data

FLOKI BOX

Generell informasjon

Materiale: Stål
Versjon: Enkel
Farge: Oksyd Nero
Diameter på røykgassutløp: 160 mm
Døråpning: Venstre
Maksimal vedlengde: 40 cm

Ytelse og effektivitet

Røykgasstemperatur: 251 °C
Termisk virkningsgrad: 79,7 %
Varmeeffektområde: 5–11 kW
Nominell effekt: 8 kW
Energieffektivitetsklasse: A
Sesongbasert energieffektivitet: 70 %
EEI (Energy Efficiency Index): 106

Utslipp

CO-utslipp (ved 13 % O₂): ≤ 0,073 %
CO-utslipp: 911 mg/m³
Pollenutslipp: 19 mg/m³
NOx-utslipp: 108 mg/m³
OGC-utslipp: 75 mg/m³
Røykgass-strømningshastighet: 8,7 g/s

Sertifiseringer og standarder

- Samsvar og sertifikater:
- **Ecodesign**
 - **BImSchV 2 (Tyskland)**
 - **Restitusjon**

Drivstoff og bruk

Drivstofftype: Ved (hardved med fuktighetsinnhold ≤ 20 %)

Tilleggsutstyr:

- Integrert luftinntak
 - Askeskuff
 - Fôret forbrenningskammer
 - Dekorativt glass
- EAN: 5903751220749

Fysiske mål

Vekt: 297,0 kg
Bredde: 89,8 cm
Høyde: 178,4 cm
Dybde: 56,4 cm