

# Tekniske data

## FLOKI L

### Generell informasjon

**Nominell effekt (kW): 12**

**Varmeeffektområde (kW): 9-15**

Termisk virkningsgrad (%): 85,4

Røykgasstemperatur (°C): 233

**Maks vedlengde (cm): 50**

Minimum nødvendig aktivt areal for innløpsrist (cm<sup>2</sup>): 500

Minimum nødvendig aktivt areal for utløpsrist (cm<sup>2</sup>): 700

Diameter på røykgassutløp (mm): 200

Farge: Svart

Materiale og utførelse

Materiale: Stål

Døråpning: Venstre

Front: Stålfront med dekorativt, malt glass

### Energieffektivitet

Energiklasse: A+

EEl: 114

Sesongbasert energieffektivitet (%): 75

Varmeeffekt for romoppvarming (kW): 12

CO-utslipp (ved 13 % O<sub>2</sub>) ≤ (%): 0,092

CO-utslipp (mg/m<sup>3</sup>): 1146

Støvutslipp (mg/m<sup>3</sup>): 17

NOx-utslipp (mg/m<sup>3</sup>): 106

OGC-utslipp (mg/m<sup>3</sup>): 76

Røykgass-massestrøm (g/s): 9,3

### Sertifikater og samsvar

**Sertifikater: Ecodesign, RRF, BlmSchV 2**

### Tilleggsinformasjon

Utstyr:

- Integrert luftinntak
- Askeskuff
- Foring av forbrenningskammer
- Dekorativt glass

Drivstofftype: Vedkubber (I), løvtre med fuktighetsinnhold ≤ 20 %

EAN: 5903751242482

### Fysiske mål

Bredde (cm): 93,2

Høyde (cm): 120,4

Dybde (cm): 48,2

Vekt (kg): 175,2