

Tekniske data

LUCY 12W

Generell informasjon

- **Nominell effekt (kW): 12**
- **Varmeeffektområde (kW): 5,0 – 15,0**
- Termisk virkningsgrad (%): 82
- Maksimalt arbeidstrykk (bar): 2
- Vannkapasitet (liter): 35
- Røykgasstemperatur (°C): 204
- **Maksimal vedlengde (cm): 50**
- Minimum aktivt felt for utløpsgitter (cm²): 300
- Minimum aktivt felt for luftinntak (cm²): 150
- Døråpning: Venstrehengslet
- Materiale: Stål
- Lukking: Nei (ikke selvluukkende dør)
- Diameter på røykgassutløp (mm): 200

Energieffektivitet

- Energiklasse: A+
- Gjennomsnittlig effekt til vann (kW): 7
- Varmeeffekt til romoppvarming (kW): 5
- Sesongbasert energieffektivitet (%): 72
- CO-utslipp (mg/m³): 1173
- NOx-utslipp (mg/m³): 127
- OGC-utslipp (mg/m³): 48
- EEI (Energy Efficiency Index): 108
- Støvutslipp (mg/m³): 24
- CO-utslipp ved 13 % O₂ (%): 0,093

Sertifikater / Samsvar

- **Sertifikater: PRO-nettverk, Ecodesign, Recovery, BlmSchV 2**

Tilleggsinformasjon

- EAN: 5901350036426
- Utstyr
- Innebygd luftinntak
- Askeskuff
- Forbrenningskammer med TERMOTEC-foring
- Dekorativt varmebestandig glass

Drivstofftype

- Vedkubber (I), hardved med fuktighetsinnhold ≤ 20 %

Fysiske mål

- Bredde (cm): 67,6
- Høyde (cm): 138,4
- Dybde (cm): 40,7
- Vekt (kg): 215