

Tekniske data

Generell informasjon

Nominell effekt (kW)	20
Varmeeffektområde (kW)	9,0 – 24,0
Termisk virkningsgrad (%)	82
Maks arbeidstrykk (bar)	2
Vannkapasitet (l)	45,5
Røykgasstemperatur (°C)	226
Maks billetlengde (cm)	50
Minimum nødvendig aktivt felt for utløpsgitter (cm ²)	420
Minimum nødvendig aktivt areal for innløpsrister (cm ²)	210
Døråpning	Venstre
Materiale for utførelse	Stål
Diameter på røykgassutløpet (mm)	200

Energieffektivitet

Energiklasse	A+
Gjennomsnittlig effekt fra vann (kW)	13
Varmeeffekt for romoppvarming (kW)	7
Sesongbasert energieffektivitet (%)	72
CO-utslipp (mg/m ³)	1056
NOx-utslipp (mg/m ³)	122
OGC-utslipp (mg/m ³)	60
EEI	108
Pollenutslipp (mg/m ³)	22
CO-utslipp (ved 13 % O ₂) ≤ (%)	0,084

Sertifikater / Samsvar

PRO rutenett, Økodesign, Restitusjon, BlmSchV 2

Tilleggsinformasjon

EAN: 5901350021743

Utstyr: Air intake - built in, Ashpan, Combustion chamber lining, Decorative glass

Drivstofftype: Tømmerstokker (I), hardved (fuktighetsinnhold ≤ 20 %)

Fysiske parametere

Bredde (cm)	100,1
Høyde (cm)	138,4
Dybde (cm)	40,7
Vekt (kg)	293