

Tekniske data

Generell informasjon

Nominell effekt (kW)	17
Varmeeffektområde (kW)	9,0 – 19,5
Termisk virkningsgrad (%)	86
Maks arbeidstrykk (bar)	2
Vannkapasitet (l)	47
Røykgasstemperatur (°C)	196
Maks billetlengde (cm)	50
Minimum nødvendig aktivt felt for utløpsgitter (cm ²)	480
Minimum nødvendig aktivt areal for innløpsrister (cm ²)	240
Døråpning	Høyre
Materiale for utførelse	Stål
Diameter på røykgassutløpet (mm)	200

Energieffektivitet

Energiklasse	A+
Gjennomsnittlig effekt fra vann (kW)	9
Varmeeffekt for romoppvarming (kW)	8
Sesongbasert energieffektivitet (%)	76
CO-utslipp (mg/m ³)	1112
NOx-utslipp (mg/m ³)	123
OGC-utslipp (mg/m ³)	66
EEI	113
Pollenutslipp (mg/m ³)	8
CO-utslipp (ved 13 % O ₂) ≤ (%)	0,089

Sertifikater / Samsvar

PRO rutenett, Økodesign, Restitusjon, BlmSchV 2

Tilleggsinformasjon

EAN: 5901350031315

Utstyr: Air intake - built in, Combustion chamber lining, Decorative glass

Drivstofftype: Tømmerstokker (l), hardved (fuktighetsinnhold ≤ 20 %)

Fysiske parametere

Bredde (cm)	91
Høyde (cm)	146
Dybde (cm)	57,5
Vekt (kg)	293