

Tekniske data

Generell informasjon

Nominell effekt (kW)	12
Varmeeffektområde (kW)	5,0 – 14,0
Termisk virkningsgrad (%)	85
Maks arbeidstrykk (bar)	2
Vannkapasitet (l)	27
Røykgasstemperatur (°C)	181
Maks billetlengde (cm)	50
Minimum nødvendig aktivt felt for utløpsgitter (cm ²)	270
Minimum nødvendig aktivt areal for innløpsrister (cm ²)	135
Døråpning	Høyre
Materiale for utførelse	Stål
Diameter på røykgassutløpet (mm)	180

Energieffektivitet

Energiklasse	A+
Gjennomsnittlig effekt fra vann (kW)	7
Varmeeffekt for romoppvarming (kW)	5
Sesongbasert energieffektivitet (%)	75
CO-utslipp (mg/m ³)	1230
NOx-utslipp (mg/m ³)	98
OGC-utslipp (mg/m ³)	28
EEl	111
Pollenutslipp (mg/m ³)	27
CO-utslipp (ved 13 % O ₂) ≤ (%)	0,098

Sertifikater / Samsvar

PRO rutenett, Økodesign, Restitusjon, BlmSchV 2

Tilleggsinformasjon

EAN: 5901350031599

Utstyr: Air intake - built in, Combustion chamber lining, Decorative glass

Drivstofftype: Tømmerstokker (l), hardved (fuktighetsinnhold ≤ 20 %)

Fysiske parametere

Bredde (cm)	78
Høyde (cm)	122
Dybde (cm)	53
Vekt (kg)	208,5