

Tekniske data

Generell informasjon

Nominell effekt (kW)	15
Varmeeffektområde (kW)	6,0 – 18,0
Termisk virkningsgrad (%)	83
Maks arbeidstrykk (bar)	2
Vannkapasitet (l)	42
Røykgasstemperatur (°C)	208
Maks billetlengde (cm)	50
Minimum nødvendig aktivt felt for utløpsgitter (cm ²)	420
Minimum nødvendig aktivt areal for innløpsrister (cm ²)	210
Døråpning	Høyre
Materiale for utførelse	Stål
Diameter på røykgassutløpet (mm)	200

Energieffektivitet

Energiklasse	A+
Gjennomsnittlig effekt fra vann (kW)	8
Varmeeffekt for romoppvarming (kW)	7
Sesongbasert energieffektivitet (%)	73
CO-utslipp (mg/m ³)	1150
NOx-utslipp (mg/m ³)	115
OGC-utslipp (mg/m ³)	61
EEI	109
Pollenutslipp (mg/m ³)	7
CO-utslipp (ved 13 % O ₂) ≤ (%)	0,092

Sertifikater / Samsvar

PRO rutenett, Økodesign, Restitusjon, BlmSchV 2

Tilleggsinformasjon

EAN: 5901350032930

Utstyr: Air intake - built in, Combustion chamber lining, Decorative glass

Drivstofftype: Tømmerstokker (l), hardved (fuktighetsinnhold ≤ 20 %)

Fysiske parametere

Bredde (cm)	91
Høyde (cm)	134
Dybde (cm)	57,5
Vekt (kg)	271