

Tekniske data

Generell informasjon

Versjon	Venstre høyre giljotin
Nominell effekt (kW)	15
Varmeeffektområde (kW)	7 – 21
Termisk virkningsgrad (%)	78
Røykgasstemperatur (°C)	267
Maks billetlengde (cm)	40
Diameter på røykgassutløpet (mm)	200
Farge	Svart
Materiale for utførelse	Stål
Døråpning	Opp

Energieffektivitet

Energiklasse	A
EEI	103
Sesongbasert energieffektivitet (%)	68
Varmeeffekt for romoppvarming (kW)	15
CO-utslipp (ved 13 % O ₂) ≤ (%)	0,91
CO-utslipp (mg/m ³)	1134
Pollenutslipp (mg/m ³)	24
NO _x -utslipp (mg/m ³)	102
OGC-utslipp (mg/m ³)	79
Røykgass massestrøm (g/s)	16,5

Sertifikater / Samsvar

PRO rutenett, Økodesign, Restitusjon, BlmSchV 2

Tilleggsinformasjon

Utstyr: Combustion chamber lining

Front: Steel front with painted glass

Drivstofftype: Tømmerstokker (I), hardved (fuktighetsinnhold ≤ 20 %)

EAN: 5903751038917

Fysiske parametere

Bredde (cm)	107,6
Høyde (cm)	147

Dybde (cm)	62,3
Vekt (kg)	337