Tekniske data
NBC 680/280

Generell informasjon

-
- Versjon: Venstre / høyre giljotin
- **Nominell effekt (kW): 7**
- **Varmeeffektområde (kW): 3,0 – 9,0**
- Termisk virkningsgrad (%): 83
- Røykgasstemperatur (°C): 199
- **Maks vedlengde (cm): 40**
- Minste nødvendige aktive areal for tilluftsrist (cm²): ≥500
- Minste nødvendige aktive areal for avtrekksrist (cm²): ≥700
- Diameter på røykgassutløp (mm): 160
- Farge: Svart
- Materiale: Stål
- Døråpning: Opp

Energieffektivitet

-
- Energiklasse: A+
- EEI: 110,4
- Sesongbasert energieffektivitet (%): 73
- Varmeeffekt for romoppvarming (kW): 7
- CO-utslipp (ved 13 % O_2) ≤ (%): 0,092
- CO-utslipp (mg/m³): 1157
- Støvutslipp (mg/m³): 29
- NOx-utslipp (mg/m³): 109
- OGC-utslipp (mg/m³): 50
- Røykgass-strømning (g/s): 7,5

Sertifikater og samsvar

-
- Sertifikater: PRO-nettverk, Økodesign, Restitusjon, BImSchV 2

Tilleggsinformasjon

- Utstyr: Innebygd luftinntak, askeskuff, fôring i brennkammer, dekorativt glass
- Front: Stålfront med malt glass
- Drivstofftype: Vedkubber (I), løvtre med fuktighetsinnhold ≤ 20 %
- Antall enheter per pakke: 1
- EAN: 5901350034385

Fysiske parametere

- Bredde (cm): 75,2
- Høyde (cm): 124,5
- Dybde (cm): 50,2
- Vekt (kg): 188