

Tekniske data

Generell informasjon

Versjon	Venstre høyre giljotin
Nominell effekt (kW)	11
Varmeeffektområde (kW)	4,5 – 14,0
Termisk virkningsgrad (%)	83
Røykgasstemperatur (°C)	177
Maks billetlengde (cm)	50
Minimum nødvendig aktivt areal for innløpsrister (cm ²)	≥700
Minimum nødvendig aktivt felt for utløpsgitter (cm ²)	≥900
Diameter på røykgassutløpet (mm)	200
Farge	Svart
Materiale for utførelse	Stål
Døråpning	Opp

Energieffektivitet

Energiklasse	A+
EEI	110,4
Sesongbasert energieffektivitet (%)	73
Varmeeffekt for romoppvarming (kW)	11
CO-utslipp (ved 13 % O ₂) ≤ (%)	0,09
CO-utslipp (mg/m ³)	1127
Pollenutslipp (mg/m ³)	17
NOx-utslipp (mg/m ³)	118
OGC-utslipp (mg/m ³)	59
Røykgass massestrøm (g/s)	13,9

Sertifikater / Samsvar

PRO rutenett, Økodesign, Restitusjon, BlmSchV 2

Tilleggsinformasjon

Utstyr: Air intake - built in, Ashpan, Combustion chamber lining, Decorative glass

Front: Steel front with painted glass

Drivstofftype: Tømmerstokker (I), hardved (fuktighetsinnhold ≤ 20 %)

Antall stykker i en pakke: 1

EAN: 5901350034422

Fysiske parametere

Bredde (cm)	57,8
Høyde (cm)	147,1
Dybde (cm)	102
Vekt (kg)	299