

Generell Informasjon

Parameter	Verdi
Nominell effekt (kW)	5,5
Varmeeffektområde (kW)	2,5 – 8,5
Termisk virkningsgrad (%)	80,5
Røykgasstemperatur (° C)	297
Maks vedlengde (cm)	35
Farge	Svart
Døråpning	Venstre
Utførelsesmateriale	Stål
Diameter på røykgassutløp (mm)	150
Diameter luftinntak (mm)	100

Energieffektivitet

Parameter	Verdi
Energiklasse	A
EEL	106,7
Sesongbasert energieffektivitet (%)	70,5
Varmeeffekt for romoppvarming (kW)	5,5
CO-utslipp (ved 13 % O ₂) (%)	0,077
CO-utslipp (mg/m ³)	965
Pollenutslipp (mg/m ³)	21
NOx-utslipp (mg/m ³)	117
OGC-utslipp (mg/m ³)	103
Røykgass massestrøm (g/s)	4

Sertifikater / Samsvar

- PRO-nett
- Økodesign
- Restitusjon
- BImSchV 2
- 7* Flamme Verte

Tilleggsinformasjon

Parameter	Verdi
Antall stykker i en pakke	2
Utstyr	Innebygd luftinntak, askeskuff, forbrenningskammerforing, dekorativt gl
Front	Stålfront med buet malt glass
Drivstofftype	Vedkubber (I), hardved (fuktighet ≤ 20 %)
EAN	5903751236702

■ Fysiske Parametere

Parameter	Verdi
Bredde (cm)	52,8
Høyde (cm)	134,7
Dybde (cm)	42,2
Vekt (kg)	133