

Tekniske data

Generell informasjon

Nominell effekt (kW)	8
Varmeeffektområde (kW)	5–11
Termisk virkningsgrad (%)	78,4
Røykgasstemperatur (°C)	255
Maks billetlengde (cm)	50
Farge	Svart
Lukke	False
Døråpning	Venstre
Materiale for utførelse	Stål
Diameter på røykgassutløpet (mm)	150
Diameter luftinntak (mm)	100

Energieffektivitet

Energiklasse	A
EEl	103,7
Sesongbasert energieffektivitet (%)	68,4
Varmeeffekt for romoppvarming (kW)	8
CO-utslipp (ved 13 % O ₂) ≤ (%)	0,117
CO-utslipp (mg/m ³)	1468
Pollenutslipp (mg/m ³)	31
NO _x -utslipp (mg/m ³)	76
OGC-utslipp (mg/m ³)	100
Røykgass massestrøm (g/s)	8,3

Sertifikater / Samsvar

PRO rutenett, Økodesign, Restitusjon, 7* Flamme Verte

Tilleggsinformasjon

Utstyr: Air intake - built in, Ashpan, Combustion chamber lining, Decorative glass

Front: Steel front with bent painted glass

Drivstofftype: Tømmerstokker (I), hardved (fuktighetsinnhold ≤ 20 %)

EAN: 5903751232117

Fysiske parametere

Bredde (cm)	75,2
-------------	------

Høyde (cm)	132,9
Dybde (cm)	46
Vekt (kg)	200