

Tekniske data

Generell informasjon

Versjon	Venstre høyre giljotin
Nominell effekt (kW)	7
Varmeeffektområde (kW)	5 – 9
Termisk virkningsgrad (%)	82
Røykgasstemperatur (°C)	188
Maks billetlengde (cm)	30
Minimum nødvendig aktivt areal for innløpsrister (cm ²)	≥500
Minimum nødvendig aktivt felt for utløpsgitter (cm ²)	≥700
Diameter på røykgassutløpet (mm)	200
Farge	Svart
Materiale for utførelse	Stål
Døråpning	Opp

Energieffektivitet

Energiklasse	A+
EEI	109
Sesongbasert energieffektivitet (%)	72
Varmeeffekt for romoppvarming (kW)	7
CO-utslipp (ved 13 % O ₂) ≤ (%)	0,089
CO-utslipp (mg/m ³)	1116
Pollenutslipp (mg/m ³)	25
NOx-utslipp (mg/m ³)	102
OGC-utslipp (mg/m ³)	61
Røykgass massestrøm (g/s)	9

Sertifikater / Samsvar

Økodesign, Restitusjon, BImSchV 2

Tilleggsinformasjon

Utstyr: Air intake - built in, Ashpan, Combustion chamber lining, Decorative glass

Front: Steel front with painted glass

Drivstofftype: Tømmerstokker (I), hardved (fuktighetsinnhold ≤ 20 %)

Antall stykker i en pakke: 1

EAN: 5903751346067

Fysiske parametere

Bredde (cm)	66
Høyde (cm)	159,5
Dybde (cm)	61,8
Vekt (kg)	267,49