

Tekniske data

Generell informasjon

Versjon	Venstre høyre giljotin
Nominell effekt (kW)	8
Varmeeffektområde (kW)	4 – 10
Termisk virkningsgrad (%)	80
Røykgasstemperatur (°C)	207
Maks billetlengde (cm)	50
Minimum nødvendig aktivt areal for innløpsrister (cm ²)	≥500
Minimum nødvendig aktivt felt for utløpsgitter (cm ²)	≥700
Diameter på røykgassutløpet (mm)	200
Farge	Svart
Materiale for utførelse	Stål
Døråpning	Opp

Energieffektivitet

Energiklasse	A
EEI	106
Sesongbasert energieffektivitet (%)	70
Varmeeffekt for romoppvarming (kW)	8
CO-utslipp (ved 13 % O ₂) ≤ (%)	0,084
CO-utslipp (mg/m ³)	1051
Pollenutslipp (mg/m ³)	15
NOx-utslipp (mg/m ³)	100
OGC-utslipp (mg/m ³)	98
Røykgass massestrøm (g/s)	10,3

Sertifikater / Samsvar

Økodesign, Restitusjon, BImSchV 2

Tilleggsinformasjon

Utstyr: Air intake - built in, Ashpan, Combustion chamber lining, Decorative glass

Front: Steel front with painted glass

Drivstofftype: Tømmerstokker (I), hardved (fuktighetsinnhold ≤ 20 %)

Antall stykker i en pakke: 1

EAN: 5903751281283

Fysiske parametere

Bredde (cm)	86,6
Høyde (cm)	159,5
Dybde (cm)	57,7
Vekt (kg)	275,1