

ROLLO W

Tekniske data

Generell informasjon	
Nominell effekt (kW)	7
Varmeeffektområde (kW)	4 - 10
Termisk virkningsgrad (%)	80.1
Røykgasstemperatur (oC)	269
Maks billetlengde (cm)	35
FARGE	Svart
Materiale for utførelse	stål
diameter på røykgassutløpet	150
Diameter luftinntak (mm)	100
Energieffektivitet	
Energiklasse	A
	EEl
	106
Sesongbasert energieffektivitet (%)	70
Varmeeffekt for romoppvarming (kW)	7
CO-utslipp (ved 13 % O2) ≤ gitt i %	0.044
CO-utslipp (mg/m3)	555
Pollenutslipp (mg/m3)	19
NOx-utslipp (mg/m3)	103
OGC-utslipp (mg/m3)	63
Røykgass massestrøm (g/s)	6.2

Sertifikater / Samsvar

Sertifikater	
Økodesign, Restitusjon, BlmSchV 2	
Tilleggsinformasjon	
antall stykker i en pakke.	2
FRONT	
Steel front with bent painted glass	
Drivstofftype	
Tømmerstokker (l), hardved (fuktighetsinnhold ≤20 %)	
EAN	5903751233459

Fysiske parametere

Bredde (cm)	52.6
Høyde (cm)	131.8
Dybde (cm)	40.2
Waga	133