

ERIK

Tekniske data

Generell informasjon

Nominell effekt (kW) 5.5

Varmeeffektområde (kW) 2,5-8,5

Termisk virkningsgrad (%) 80.5

Røykgasstemperatur (oC) 297

Maks billetlengde (cm) 35

FARGE Svart

Døråpning Left

Materiale for utførelse stål

diameter på røykgassutløpet 150

Diameter luftinntak (mm) 100

Energieffektivitet

Energiklasse

A

EEl

106.7

Sesongbasert energieffektivitet (%) 70.5

Varmeeffekt for romoppvarming (kW) 5.5

CO-utslipp (ved 13 % O₂) ≤ gitt i % 0.077

CO-utslipp (mg/m³) 965

Pollenutslipp (mg/m³) 21

NO_x-utslipp (mg/m³) 117

OGC-utslipp (mg/m³) 103

Røykgass massestrøm (g/s) 4

Sertifikater / Samsvar

Sertifikater

PRO rutenett, Økodesign, Restitusjon, BlmSchV 2, 7* Flamme Verte

Tilleggsinformasjon

antall stykker i en pakke.

2

Utstyr

Air intake - built in , Ashpan, Combustion chamber lining, Decorative glass

FRONT

Steel front with bent painted glass

Drivstofftype

Tømmerstokker (I), hardved (fuktighetsinnhold ≤20 %)

EAN

5903751232391

Fysiske parametere

Bredde (cm)

52.8

Høyde (cm)

103.9

Dybde (cm)

42.2

Waga

113.25