

ERIK KERAMISKE SIDER

Generell informasjon

Nominell effekt (kW): 5,5
Varmeeffektområde (kW): 2,5 – 8,5
Termisk virkningsgrad (%): 80,5
Røykgasstemperatur (°C): 297
Maksimal vedlengde (cm): 35

Lukket forbrenningskammer: Nei
Døråpning: Venstre
Materiale: Stål
Diameter røykgassutløp (mm): 150
Diameter luftinntak (mm): 100

Energieffektivitet

Energiklasse: A
EEI: 106,7
Sesongbasert energieffektivitet (%): 70,5
Varmeeffekt for romoppvarming (kW): 5,5

Utslipp

CO-utslipp (ved 13 % O₂) (%): 0,077
CO-utslipp (mg/m³): 965
Partikkelutslipp / støv (mg/m³): 21
NOx-utslipp (mg/m³): 117
OGC-utslipp (mg/m³): 103
Røykgass massestrøm (g/s): 4
Sertifikater / Samsvar

Sertifikater:

PRO rutenett, Økodesign, Restitusjon, BlmSchV 2, Flamme Verte 7★
Tilleggsinformasjon

Utstyr:

Innebygd luftinntak, askeskuff, foring i brennkammer, dekorativt glass
Front:

Stålfront med buet, malt glass

Drivstofftype:

Vedkubber (I), hardved (fuktighetsinnhold ≤ 20 %)

EAN:

5903751251101

Fysiske parametere

Bredde (cm): 52,8
Høyde (cm): 103,9
Dybde (cm): 42,2
Vekt (kg): 161